

Technische Daten (Stand: August 2019 – Änderungen vorbehalten)



True Presence®

Abmessungen (L x B x H):	AP: 122,7 x 122,7 x 45 mm UP: 103 x 103 x 50 mm
Netzanschluss:	220-240 V, 50/ 60 Hz
COM1/COM2	
Leistung COM1/COM2:	max. 2.000W, max. 8 Leuchtstofflampen/ LED-Leuchtmittel C < 176 µF
Leistung COM2:	max. 230 W/ 230V, max. 1A
DALI	
Leistung DALI:	1 x 2-polige DALI Steuerleitung/ Broadcast + adressierbar für 64 EVGs
KNX	
Netzanschluss:	KNX Busspannung
KNX-Funktionen:	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Logik-Gatter, Präsenz-Ausgang, Tag-/ Nachtfunktion, Taupunkt, Temperatur-Ausgang
Sensortyp:	Hochfrequenz
Erfassungswinkel:	360°
Reichweite (Montagehöhe: 2,80 m)	True Presence: Ø 9 m Präsenz/Bewegung: Ø 15 m
Dämmerungseinstellung:	2-1000 lx
Zeiteinstellung:	0 Sek. – 30 Min.
Schutzart (IP):	IP20 (UP/KNX)/ IP54 (AP, nur COM1, COM2, DALI)
Montagehöhe:	2-12 m
Temperatur:	- 20° bis +50°C / KNX: 0 bis +40°C
Material:	UV-beständiger Kunststoff
Vernetzung:	Kabellose Vernetzung über Bluetooth KNX: nur via BUS
KNX-Version:	sensorische Erfassungsgrößen: True Presence, Temperatur, Luftfeuchtigkeit

True Presence® Multisensor KNX

Abmessungen (L x B x H):	123 x 123 x 31 mm
Netzanschluss:	KNX Busspannung
Sensortyp:	Multisensor
Erfassungswinkel:	360°
Reichweite (Montagehöhe: 2,80 m)	True Presence: Ø 9 m Präsenz/Bewegung: Ø 15 m
Dämmerungseinstellung:	2-1000 lx

Zeiteinstellung:	KNX: 0-255 Min.
Schutzart (IP):	IP20
Montagehöhe:	2 – 12 m
Temperatur:	0 bis +40°C
Material:	UV-beständiger Kunststoff
KNX-Funktionen:	Behaglichkeit, CO ₂ , Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Logikgatter, Luftdruck, Luftfeuchte-Ausgang, Präsenz-Ausgang, Tag-/ Nachfunktion, Taupunkt, VOC, Temperatur-Ausgang
Sensorische Erfassungsgrößen:	True Presence, Helligkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, flüchtige organische Verbindungen (VOC), CO ₂

Über STEINEL

Seit seiner Gründung im Jahr 1959 hat sich STEINEL konsequent vom Pionier zum Technologie- und Innovationsführer in den Marktsegmenten Lichtsteuerung durch Sensortechnik sowie Heißluftgeräte und Heißklebepistolen entwickelt. Mit seinen Präsenz- und Bewegungsmeldern, Multi-Sensoren und Sensorleuchten ist das über 1.500 Mitarbeiter umfassende ostwestfälische Unternehmen weltweit führend in der intelligenten Lichtsteuerung und trägt erheblich zur Senkung des Energieverbrauchs bei. Building Intelligence-Lösungen erschließen neue Anwendungsbereiche abseits der klassischen Gebäudeautomation.

STEINEL bietet Produkte und Lösungen für Heimwerker und Profi-Anwender gleichermaßen an. Intelligente und auf professionelle Anforderungen ausgelegte Produkte und durchdachte Systeme der ‚professional line‘ richten sich an Planer, Architekten und Installateure. Qualitativ hochwertige Produkte für Heimwerker, die mehr Sicherheit und Komfort im Alltag bieten, sind mit der Produktlinie ‚Home & Garden‘ erhältlich.

Die innovativen und intelligenten Produkte von Weltruf entstehen in drei eigenen Entwicklungszentren und werden in den firmeneigenen Werken produziert. Sieben eigene Vertriebsniederlassungen in England, Frankreich, Italien, Österreich, Rumänien, Tschechien und den USA sowie ein umfangreiches Netzwerk eigenständiger Distributoren unterstützen die STEINEL Vertriebsaktivitäten in mehr als 70 Ländern.

Pressekontakt

Steinel Vertrieb GmbH
Dirk Daberkow
Dieselstraße 80-84
33442 Herzebrock-Clarholz
Tel.: +49(0)5245 448 -149
Fax: +49(0)5245 448 -173
E-Mail: dirk.daberkow@steinel.de

WERBEWELT AG
Susanne Brock
Schleißheimer Str. 25
80333 München
Tel.: +49 (0)89 - 3 58 81 76-17
Mobil: +49 (0)174 - 767 10 50
E-Mail: susanne.brock@werbewelt.de